



Glømmen Entreprenør AS, Akslastien 1, 7820 Spillum

16

Nr. 0001 CPR 2018.08.02

NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009

0/16 Knust fjell fra Urstad Steinbrudd

Tilslag til veg og anleggsformål

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte ytelseserklæring

YTELSESERKLÆRING NR. 0003 CPR 2018.08.02

- | | |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Knust fjell til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Knust tilslag 0/16 mm fra Urstad steinbrudd |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | Grong Grus og Maskin AS, postboks 39
7871 Grong |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 4 |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard | NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009 |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Morten Nordal, daglig leder

(navn og stilling)

Grong, 08. februar 2018

Sted og utstedelsesdato



Underskrift

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/16
Gradering	Ga85
Kornform for grovt tilslag	Fl₃₀
Korndensitet	2,93 Mg/m³
Finstoffinnhold	f₅
Motstand mot frost	f₁
Prosentandel knuste korn	
Farlige stoffer	Ingen kjente
Motstand mot knusing for grovt tilslag	LA₂₀
Motstand mot slitasje	M_{DE15}
Forenklet petrografisk beskrivelse	Knust fjell hovedsakelig sammensatt av kubiske skarpkantede korn av rød-lys granitt, feldspatiske bergarter og mørke bergarter. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.
Vannabsorpsjon	0,46 %
Bestandighet mot frysing/tining for grovt tilslag	Ikke bestemt
Volumstabilitet	Ikke bestemt
Sammensetning/innhold	Ikke bestemt
Bestandighet mot forvitring	Ikke bestemt